

*El mundo se está haciendo digital...
por qué su programador de riego
habría de ser diferente !*

*Presentamos el programador de a
serie DDC, una de las más recientes
incorporaciones a la gama de
programadores Toro... ! Aunque
de apariencia compacta, muchas
prestaciones están incorporadas en
el programador DDC – haciéndole
un programador muy accesible en
precio para cualquier jardín.*

*Disponible en 4,6 y 8 estaciones, el
programador DDC cuenta con un
exclusivo y patentado dial virtual que
guía al usuario de forma muy sencilla
a través de las distintas funciones de
programación. Nunca ha sido tan
fácil establecer un programa de riego !*

*El nuevo programador DDC – sólo
podía venir de Toro !*



Programador DDC

4, 6 y 8 estaciones

Características

- "dial digital" exclusivo de la tecnología Toro : consigue la sencillez de un dial mecánico
- Amplia pantalla LDG
- 3 programas independientes, muy fácil de identificar con el " dial digital "
- 3 horas de arranque por programa
- Tiempos de riego por estación de 1 a 240 minutos, con tiempos muertos entre estaciones
- Múltiples opciones en la programación:
 - calendario de 365 días
 - riego por días de la semana, ó riego por intervalo de hasta 14 días
 - riego días pares/impares, con exclusión del día #31
- Ajustes porcentuales del 10% al 200% en incrementos del 10%
- Arranque de programa manual
- Programa Semi-Automático para arrancar manualmente programas guardados en la memoria del programador
- Terminales para conectar el sensor de lluvia
- Circuito de Auto-diagnosís para identificar las válvulas con fallos eléctricos
- Programación "Arm Chair" gracias a la batería de 9 voltios
- Válvula maestra programable
- Fácil revisión del programa establecido
- Display en varios idiomas (a seleccionar por el usuario)
- El programa se mantiene en memoria 5 años, con la batería de botón incorporada
- Programa de seguridad en caso de fallo en el suministro eléctrico
- Bornas de gran tamaño para una fácil instalación
- Programación abreviada adherida a la tapa del programador
- CE, EMC, C-tick, FCC y ETL : homologado
- 2 años de garantía

Especificaciones eléctricas

Alimentación:

- 120 VAC, 50/60 Hz (transformador externo, UL/CUL homologado)
- 230 VAC, 50/60 Hz (transformador externo, CE homologado)
- 240 VAC, 50/60 Hz (transformador externo, SAA)
- 60 W (0.50 amps) máximo.

Salida a estaciones:

- 24 VAC
 - 6 VA (0.25 amps) máximo por estación.
 - 6 VA (0.25 amps) arranque de bomba/válvula maestra.
 - 12 VA (0.50 amps) total

Especificaciones mecánicas

Modelo para interior:

- Peso sin la batería de 9 voltios: 280 gramos
- Dimensiones: 127,5 x 145 x 400mm (H x W x D)
5" x 5³/₄" x 1¹/₂"D (H x W x D)
- 500mA class 2 transformador

Modelo para exterior**:

- Peso sin la batería de 9 voltios: 1,14 kilos
- Dimensiones: 178 x 89 x 220 mm (H x W x D)
8⁵/₈" x 3¹/₂" x 7" (H x W x D)

** Consulte disponibilidad con su distribuidor Toro.

Especificaciones

DDC X XXX OD

Descripción	Estaciones	Voltaje	Opcional
DDC - Programador de dial digital	4 - 4 estaciones 6 - 6 estaciones 8 - 8 estaciones	120 - 120 V a.c. 220 - 220 V a.c. 240 - 240 V a.c.	OD - armario para exterior *
Por ejemplo: Para pedir un programador DDC de 8 estaciones con transformador externo de 220 V a.c. , deberá especificar: DDC-8-220			

* Consulte disponibilidad con su distribuidor Toro.



Count on it.

Sede central internacional

The Toro Company
 8111 Lyndale Avenue South
 Bloomington, MN 55420
 Teléfono: 952-888-8801
 Fax: 952-887-7265
 www.toro.com
 SP Publicación nº 200-2223
 © 2005 The TORO COMPANY
 - Todos los derechos reservados.