TORO Count on it.

Boquillas difusoras 570

MPR Plus/Arco Adjustable

A S P E R S O R E S

Las boquillas de caudal proporcional a la superficie a regar y codificadas por colores según el radio para su rápida identificación son sólo algunas de las ventajas que ofrecen las boquillas de los difusores 570 MPR Plus. Se adaptan a cualquier cuerpo difusor 570, adaptador para arbustos o tubo de extensión.



Serie 5



Serie 8



Serie 10



Serie 12



Serie 15



Arcos de riego especiales

Altura máxima del chorro a 2 bares					
Boquilla	Altura máxima de riego				
	27˚	23˚	12˚	5˚	0˚
4,6m (15')	1,4m (4'8")				
3,7m (12')		1,1m (3'7")			
3m (10')			0,7m (2'4")		
2,4m (8')				0,66m (2'2")	
1,5m (5')					0,46m (1'6")



Boquilla 570 MPR Plus

Características

- Gracias al caudal proporcional a la superficie a regar, todas las boquillas (todos los radios y arcos) riegan con la misma tasa
- Los caudales bajos permiten instalar más difusores en la misma estación de riego
- El compensador de presión PCD evita la nebulización, ahorra agua y puede venir instalado o por separado
- Fácil identificación del radio por colores
- Selección completa de arcos para todas las opciones de radio: total, $^3/_4$, $^2/_3$, $^1/_2$, $^1/_3$ y $^1/_4$
- Sectores de riego mejorados: mayor uniformidad en los bordes exteriores, eliminando alcances demasiado largos o demasiado cortos. El nuevo diseño de las boquillas sectoriales proporciona un arco mejor
- Ajuste exacto del radio y del caudal (el ajuste no se perderá)
- Boquillas de 1,5 m que se ajustan hasta 1 m
- Arcos de riego normales y especiales
- Arcos de riego para áreas pequeñas
  - Conjunto completo de arcos para boquillas de radios de 3 m, 2,4 m y 1,5 m
  - Franja lateral de 1,2 x 5,5 m ideal para zonas de parking
  - 0,6 x 1,8 m para jardineras pequeñas y otras áreas estrechas
- 5 niveles de trayectoria
- Empaquetado práctico de boquillas: boquillas y filtros empaquetados por separado en bolsas adjuntas
- Filtros de malla fina que evitan la obstrucción de las boquillas cuando hay poco caudal
- Tornillo de ajuste que reduce el radio hasta un 25% o lo cierra completamente

Especificaciones

- Caudal: 0,2-17 L/min
- Presión para que el rendimiento de la boquilla sea óptimo: 2 bares
- Franja de presiones recomendado: de 1,4 a 3,5 bares
- Presión máxima: 5,2 bares

Filtros de boquillas de la Serie 570*		
Blanco	Rojo	Rojo y metálico
Serie de 4,6 m	Serie de 2,4 m	Serie de 1,5 m
Serie de 3,7 m	1,2 x 9,1 m SST	0,6 x 1,8 m SST
Serie de 3 m	1,2 x 5,5 m SST	Serie de difusores de chorro de 10˚
1,2 x 9,1 m CST Burbujeadores de chorro		Serie de difusores de chorro de 35˚ Serie de burbujeadores
Aspersión plana (Non-MPR)		Aspersión plana bajo caudal (No MPR)
1,2 x 9,1 m EST		
2,7 x 5,5 m SST		

**Indica el filtro que corresponde a cada boquilla. Consulte el libro de desglose de piezas (Parts Breakout Book) para obtener más información.*

Cómo especificar el producto

XX XXX XX

Radio	*Arco*		*Opcional*
5–1,5m (5'0	Q—90°	F—360°	PC—compensación de presión
8–2,4m (8')	T—120°	EST—franja fina	
10–3,0m (10')	H—180°	CST—franja central	
12–3,7m (12')	TT—240°	SST—franja lateral	
15–4,6m (15')	TQ—270°		

Por ejemplo:
Para especificar una boquilla 570 MPR Plus con radio de 3 m, arco de 180° y compensador de presión, indicar:

10-H-PC

Nota: Para especificar una boquilla 570 MPR Plus con un cuerpo de difusor 570Z, indique las características del cuerpo seguidas de las de la boquilla.

Boquillas difusoras 570 MPR Plus

Serie 5 con trayectoria de 0° – Sistema métrico — rojo

Radio de la boquilla	Presión bares	Presión kPa	Presión kg/cm²	Caudal L/min	Radio m
5-Q	1,5	150	1,53	0,22	1,3
1/4	2,0	200	2,04	0,33	1,5
	2,5	250	2,55	0,41	1,6
	3,0	300	3,06	0,49	1,7
	3,5	350	3,57	0,58	1,8
5-Q-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,34	1,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,38	1,5
5-T	1,5	150	1,53	0,30	1,3
1/3	2,0	200	2,04	0,44	1,5
	2,5	250	2,55	0,55	1,6
	3,0	300	3,06	0,66	1,7
	3,5	350	3,57	0,77	1,8
5-T-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,45	1,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,49	1,5
5-H	1,5	150	1,53	0,44	1,3
1/2	2,0	200	2,04	0,69	1,5
	2,5	250	2,55	0,81	1,6
	3,0	300	3,06	0,92	1,7
	3,5	350	3,57	1,03	1,8
5-H-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,68	1,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,76	1,5
5-TT	1,5	150	1,53	0,63	1,3
2/3	2,0	200	2,04	0,91	1,5
	2,5	250	2,55	1,06	1,6
	3,0	300	3,06	1,20	1,7
	3,5	350	3,57	2,03	1,8
5-TT-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,87	1,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,02	1,5
5-TQ	1,5	150	1,53	0,82	1,3
3/4	2,0	200	2,04	1,06	1,5
	2,5	250	2,55	1,22	1,6
	3,0	300	3,06	1,37	1,7
	3,5	350	3,57	2,03	1,8
5-TQ-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,98	1,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,10	1,5
5-F	1,5	150	1,53	1,03	1,3
	2,0	200	2,04	1,39	1,5
	2,5	250	2,55	1,60	1,6
	3,0	300	3,06	1,81	1,7
	3,5	350	3,57	2,03	1,8
5-F-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,33	1,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,48	1,5

Serie 8 con trayectoria de 5° – Sistema métrico — verde

Radio de la boquilla	Presión bares	Presión kPa	Presión kg/cm²	Caudal L/min	Radio m
8-Q	1,5	150	1,53	0,69	2,2
1/4	2,0	200	2,04	0,88	2,4
	2,5	250	2,55	0,96	2,5
	3,0	300	3,06	1,02	2,6
	3,5	350	3,57	1,11	2,8
8-Q-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,83	2,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,95	2,4
8-T	1,5	150	1,53	0,92	2,2
1/3	2,0	200	2,04	1,11	2,4
	2,5	250	2,55	1,28	2,5
	3,0	300	3,06	1,42	2,6
	3,5	350	3,57	1,53	2,8
8-T-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,10	2,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,33	2,4
8-H	1,5	150	1,53	1,49	2,3
1/2	2,0	200	2,04	1,84	2,4
	2,5	250	2,55	2,08	2,5
	3,0	300	3,06	2,29	2,6
	3,5	350	3,57	2,48	2,8
8-H-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,67	2,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,89	2,4
8-TT	1,5	150	1,53	2,21	2,2
2/3	2,0	200	2,04	2,60	2,4
	2,5	250	2,55	2,89	2,5
	3,0	300	3,06	3,13	2,6
	3,5	350	3,57	3,35	2,8
8-TT-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	2,23	2,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	2,65	2,4
8-TQ	1,5	150	1,53	2,47	2,2
3/4	2,0	200	2,04	2,83	2,4
	2,5	250	2,55	3,11	2,5
	3,0	300	3,06	3,35	2,6
	3,5	350	3,57	3,54	2,8
8-TQ-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	2,42	2,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	2,65	2,4
8-F	1,5	150	1,53	2,97	2,2
	2,0	200	2,04	3,69	2,4
	2,5	250	2,55	4,16	2,5
	3,0	300	3,06	4,58	2,6
	3,5	350	3,57	4,96	2,8
8-F-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,22	2,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	3,79	2,4

Serie 10 con trayectoria de 12° – Sistema métrico — azul

Radio de la boquilla	Presión bares	Presión kPa	Presión kg/cm²	Caudal L/min	Radio m
10-Q	1,5	150	1,53	1,20	2,8
1/4	2,0	200	2,04	1,48	3,0
	2,5	250	2,55	1,75	3,2
	3,0	300	3,06	2,03	3,5
	3,5	350	3,57	2,30	3,7
10-Q-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,25	3,0
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,40	3,0
10-T	1,5	150	1,53	1,66	2,8
1/3	2,0	200	2,04	1,93	3,0
	2,5	250	2,55	2,28	3,2
	3,0	300	3,06	2,59	3,5
	3,5	350	3,57	2,87	3,7
10-T-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,67	3,0
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,89	3,0
10-H	1,5	150	1,53	2,34	2,8
1/2	2,0	200	2,04	2,65	3,0
	2,5	250	2,55	3,02	3,2
	3,0	300	3,06	3,40	3,4
	3,5	350	3,57	3,79	3,5
10-H-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	2,50	3,0
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	2,84	3,0
10-TT	1,5	150	1,53	2,86	2,8
2/3	2,0	200	2,04	3,57	3,0
	2,5	250	2,55	3,98	3,1
	3,0	300	3,06	4,28	3,3
	3,5	350	3,57	4,53	3,4
10-TT-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,40	3,0
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	3,79	3,0
10-TQ	1,5	150	1,53	3,25	2,8
3/4	2,0	200	2,04	3,85	3,0
	2,5	250	2,55	4,32	3,1
	3,0	300	3,06	4,74	3,3
	3,5	350	3,57	5,15	3,4
10-TQ-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,75	3,0
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	4,13	3,0
10-F	1,5	150	1,53	4,45	2,7
	2,0	200	2,04	5,50	3,0
	2,5	250	2,55	5,92	3,1
	3,0	300	3,06	6,41	3,3
	3,5	350	3,57	7,07	3,4
10-FQ-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	5,04	3,0
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	5,72	3,0

Serie 12 con trayectoria de 23° – Sistema métrico — brown

Radio de la boquilla	Presión bares	Presión kPa	Presión kg/cm²	Caudal L/min	Radio m
12-Q	1,5	150	1,53	1,58	3,4
1/4	2,0	200	2,04	1,85	3,6
	2,5	250	2,55	2,13	3,8
	3,0	300	3,06	2,31	4,0
	3,5	350	3,57	2,39	4,0
12-Q-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,82	3,7
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	2,01	3,7
12-T	1,5	150	1,53	2,26	3,4
1/3	2,0	200	2,04	2,67	3,6
	2,5	250	2,55	3,08	3,8
	3,0	300	3,06	3,43	3,9
	3,5	350	3,57	3,70	4,0
12-T-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	2,42	3,7
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	2,65	3,7
12-H	1,5	150	1,53	3,69	3,4
1/2	2,0	200	2,04	4,07	3,6
	2,5	250	2,55	4,62	3,8
	3,0	300	3,06	5,25	4,1
	3,5	350	3,57	5,94	4,3
12-H-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,63	3,7
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	4,00	3,7
12-TT	1,5	150	1,53	4,46	3,4
2/3	2,0	200	2,04	5,36	3,6
	2,5	250	2,55	5,91	3,8
	3,0	300	3,06	6,40	3,9
	3,5	350	3,57	6,86	4,0
12-TT-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	4,85	3,7
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	5,30	3,7
12-TQ	1,5	150	1,53	4,31	3,3
3/4	2,0	200	2,04	5,68	3,6
	2,5	250	2,55	6,10	3,8
	3,0	300	3,06	6,44	3,9
	3,5	350	3,57	6,86	4,0
12-TQ-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	5,45	3,7
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	6,06	3,7
12-F	1,5	150	1,53	6,67	3,4
	2,0	200	2,04	8,09	3,6
	2,5	250	2,55	8,67	3,8
	3,0	300	3,06	9,36	3,9
	3,5	350	3,57	10,32	4,0
12-F-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	7,27	3,7
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	7,95	3,7

Serie 15 con trayectoria de 27° – Sistema métrico — black

Radio de la boquilla	Presión bares	Presión kPa	Presión kg/cm²	Caudal L/min	Radio m
15-Q	1,5	150	1,53	2,69	4,3
1/4	2,0	200	2,04	3,15	4,5
	2,5	250	2,55	3,67	4,8
	3,0	300	3,06	4,19	4,9
	3,5	350	3,57	4,71	4,9
15-Q-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	2,84	4,6
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	3,07	4,6
15-T	1,5	150	1,53	3,70	4,2
1/3	2,0	200	2,04	4,11	4,5
	2,5	250	2,55	4,64	4,7
	3,0	300	3,06	5,12	4,7
	3,5	350	3,57	5,53	4,7
15-T-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,79	4,6
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	4,16	4,6
15-H	1,5	150	1,53	5,37	4,1
1/2	2,0	200	2,04	6,14	4,5
	2,5	250	2,55	7,12	4,8
	3,0	300	3,06	7,81	4,9
	3,5	350	3,57	8,13	4,9
15-H-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	5,68	4,6
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	6,25	4,6
15-TT	1,5	150	1,53	7,02	4,3
2/3	2,0	200	2,04	8,17	4,5
	2,5	250	2,55	9,42	4,8
	3,0	300	3,06	10,31	4,9
	3,5	350	3,57	10,80	4,9
15-TT-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	7,57	4,6
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	8,33	4,6
15-TQ	1,5	150	1,53	8,28	4,1
3/4	2,0	200	2,04	9,65	4,5
	2,5	250	2,55	10,79	4,7
	3,0	300	3,06	11,89	4,8
	3,5	350	3,57	12,98	4,9
15-TQ-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	8,71	4,6
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	9,47	4,6
15-F	1,5	150	1,53	11,29	4,1
	2,0	200	2,04	13,34	4,5
	2,5	250	2,55	15,05	4,8
	3,0	300	3,06	16,40	4,9
	3,5	350	3,57	17,45	4,9
15-F-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	11,36	4,6
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	12,49	4,6

Arcos de riego especiales – Sistema métrico — orange

Radio de la boquilla	Presión bares	Presión kPa	Presión kg/cm²	Caudal L/min	Arcos de riego especiales Ancho (m) Largo
4-EST	1,5	150	1,53	1,48	1,0 x 3,8
	2,0	200	2,04	1,68	1,2 x 4,5
	2,5	250	2,55	1,89	1,4 x 5,1
	3,0	300	3,06	2,10	1,6 x 5,7
	3,5	350	3,57	2,29	1,9 x 6,1
4-EST-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,63	1,2 x 4,4
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	1,89	1,2 x 4,4
4-CST	1,5	150	1,53	2,94	1,0 x 7,6
	2,0	200	2,04	3,35	1,2 x 9,0
	2,5	250	2,55	3,74	1,2 x 9,1
	3,0	300	3,06	4,10	1,2 x 9,3
	3,5	350	3,57	4,43	1,2 x 9,5
4-CST-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,26	1,2 x 9,1
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	3,79	1,2 x 9,1
9-SST	1,5	150	1,53	3,92	2,7 x 5,5
	2,0	200	2,04	4,47	2,7 x 5,5
	2,5	250	2,55	4,97	2,7 x 5,9
	3,0	300	3,06	5,45	2,8 x 6,3
	3,5	350	3,57	5,92	3,1 x 6,8
9-SST-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	4,16	2,7 x 5,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	4,54	2,7 x 5,5
4-SST	1,5	150	1,53	2,63	1,2 x 7,6
	2,0	200	2,04	3,31	1,2 x 9,0
	2,5	250	2,55	3,74	1,2 x 9,5
	3,0	300	3,06	4,10	1,3 x 9,9
	3,5	350	3,57	4,43	1,5 x 10,1
4-SST-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	3,33	1,2 x 9,1
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	3,79	1,2 x 9,1
2-SST	1,5	150	1,53	0,31	0,6 x 1,6
	2,0	200	2,04	0,34	0,6 x 1,8
	2,5	250	2,55	0,36	0,6 x 2,0
	3,0	300	3,06	0,41	0,7 x 2,1
	3,5	350	3,57	0,46	0,9 x 2,1
2-SST-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	0,34	0,6 x 1,8
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	0,38	0,6 x 1,8
4S-SST	1,5	150	1,53	1,80	1,2 x 5,2
	2,0	200	2,04	2,05	1,2 x 5,5
	2,5	250	2,55	2,27	1,2 x 5,7
	3,0	300	3,06	2,49	1,3 x 5,8
	3,5	350	3,57	2,71	1,5 x 5,8
4S-SST-PC	2,07-2,76	207-276	2,11-2,82	1,89	1,2 x 5,5
	2,76-5,18	276-518	2,82-5,28	2,23	1,2 x 5,5



Serie 5



Serie 8



Serie 10



Serie 12



Serie 15



Arcos de riego especiales

La presión indicada corresponde a la presión en la base del difusor.

Serie 5 con trayectoria de 0° – Sistema inglés — rojo

Radio de la boquilla	Presión psi	Caudal gal/min	Radio pies
5-Q 1/4	20	0.05	4
	30	0.09	5
	40	0.12	6
	50	0.15	6
5-Q-PC	30-40	0.09	5
	40-75	0.10	5
5-T 1/3	20	0.07	4
	30	0.12	5
	40	0.16	6
	50	0.20	6
5-T-PC	30-40	0.12	5
	40-75	0.13	5
5-H 1/2	20	0.10	4
	30	0.19	5
	40	0.23	6
	50	0.27	6
5-H-PC	30-40	0.18	5
	40-75	0.20	5
5-TT 2/3	20	0.15	4
	30	0.25	5
	40	0.30	6
	50	0.35	6
5-TT-PC	30-40	0.23	5
	40-75	0.27	5
5-TQ 3/4	20	0.20	4
	30	0.29	5
	40	0.34	6
	50	0.40	6
5-TQ-PC	30-40	0.26	5
	40-75	0.29	5
5-F	20	0.25	4
	30	0.38	5
	40	0.45	6
	50	0.53	6
5-F-PC	30-40	0.35	5
	40-75	0.39	5

Serie 8 con trayectoria de 5° – Sistema inglés — verde

Radio de la boquilla	Presión psi	Caudal gal/min	Radio pies
8-Q 1/4	20	0.17	7
	30	0.24	8
	40	0.26	9
	50	0.29	9
8-Q-PC	30-40	0.22	8
	40-75	0.25	8
8-T 1/3	20	0.23	7
	30	0.30	8
	40	0.36	9
	50	0.40	9
8-T-PC	30-40	0.29	8
	40-75	0.35	8
8-H 1/2	20	0.37	8
	30	0.50	8
	40	0.58	9
	50	0.65	9
8-H-PC	30-40	0.44	8
	40-75	0.50	8
8-TT 2/3	20	0.56	7
	30	0.70	8
	40	0.80	9
	50	0.88	9
8-TT-PC	30-40	0.59	8
	40-75	0.70	8
8-TQ 3/4	20	0.63	7
	30	0.76	8
	40	0.86	9
	50	0.93	9
8-TQ-PC	30-40	0.64	8
	40-75	0.70	8
8-F	20	0.74	7
	30	1.00	8
	40	1.16	9
	50	1.30	9
8-F-PC	30-40	.85	8
	40-75	1.00	8

Serie 10 con trayectoria de 12° – Sistema inglés — azul

Radio de la boquilla	Presión psi	Caudal gal/min	Radio pies
10-Q 1/4	20	0.30	9
	30	0.40	10
	40	0.50	11
	50	0.60	12
10-Q-PC	30-40	0.33	10
	40-75	0.37	10
10-T 1/3	20	0.42	9
	30	0.52	10
	40	0.65	11
	50	0.75	12
10-T-PC	30-40	0.44	10
	40-75	0.50	10
10-H 1/2	20	0.60	9
	30	0.71	10
	40	0.85	11
	50	0.99	12
10-H-PC	30-40	0.66	10
	40-75	0.75	10
10-TT 2/3	20	0.71	9
	30	0.97	10
	40	1.10	11
	50	1.19	11
10-TT-PC	30-40	0.89	10
	40-75	1.00	10
10-TQ 3/4	20	0.82	9
	30	1.04	10
	40	1.20	11
	50	1.35	11
10-TQ-PC	30-40	0.99	10
	40-75	1.09	10
10-F	20	1.11	9
	30	1.49	10
	40	1.61	11
	50	1.85	11
10-F-PC	30-40	1.33	10
	40-75	1.51	10

Serie 12 con trayectoria de 23° – Sistema inglés — marrón

Radio de la boquilla	Presión psi	Caudal gal/min	Radio pies
12-Q 1/4	20	0.40	11
	30	0.50	12
	40	0.60	13
	50	0.63	13
12-Q-PC	30-40	0.48	12
	40-75	0.53	12
12-T 1/3	20	0.57	11
	30	0.72	12
	40	0.87	13
	50	0.97	13
12-T-PC	30-40	0.64	12
	40-75	0.70	12
12-H 1/2	20	0.95	11
	30	1.09	12
	40	1.30	13
	50	1.55	14
12-H-PC	30-40	0.96	12
	40-75	1.05	12
12-T 2/3	20	1.12	11
	30	1.45	12
	40	1.63	13
	50	1.80	13
12-TT-PC	30-40	1.28	12
	40-75	1.40	12
12-TQ 3/4	20	1.05	11
	30	1.55	12
	40	1.65	13
	50	1.80	13
12-TQ-PC	30-40	1.44	12
	40-75	1.60	12
12-F	20	1.67	11
	30	2.19	12
	40	2.35	13
	50	2.70	13
12-F-PC	30-40	1.92	12
	40-75	2.10	12

Serie 15 con trayectoria de 27° – Sistema inglés — negro

Nozzle Radius	Pressure PSI	Flow GPM	Radius ft
15-Q 1/4	20	0.68	14
	30	0.85	15
	40	1.04	16
	50	1.23	16
15-Q-PC	30-40	0.75	15
	40-75	0.81	15
15-T 1/3	20	0.95	14
	30	1.10	15
	40	1.30	16
	50	1.45	16
15-T-PC	30-40	1.00	15
	40-75	1.10	15
15-H 1/2	20	1.37	13
	30	1.65	15
	40	2.02	16
	50	2.14	16
15-H-PC	30-40	1.50	15
	40-75	1.65	15
15-TT 2/3	20	1.78	14
	30	2.20	15
	40	2.66	16
	50	2.84	16
15-TT-PC	30-40	2.00	15
	40-75	2.20	15
15-TQ 3/4	20	2.10	13
	30	2.60	15
	40	3.00	16
	50	3.40	16
15-TQ-PC	30-40	2.30	15
	40-75	2.50	15
15-F	20	2.85	13
	30	3.60	15
	40	4.20	16
	50	4.58	16
15-F-PC	30-40	3.00	15
	40-75	3.30	15

Arcos de riego especiales – Sistema inglés — naranja

Radio de la boquilla	Presión psi	Caudal gal/min	Arcos de riego especiales Ancho (feet) Largo
4-EST	20	0.38	3 x 12
	30	0.45	4 x 15
	40	0.53	5 x 18
	50	0.60	6 x 20
4-EST-PC	30-40	0.43	4 x 15
	40-75	0.50	4 x 15
4-CST	20	0.75	3 x 24
	30	0.90	4 x 30
	40	1.04	4 x 30
	50	1.16	4 x 31
4-CST-PC	30-40	0.86	4 x 30
	40-75	1.00	4 x 30
9-SST	20	1.00	9 x 18
	30	1.20	9 x 18
	40	1.38	9 x 20
	50	1.55	10 x 22
9-SST-PC	30-40	1.10	9 x 18
	40-75	1.20	9 x 18
4-SST	20	0.65	4 x 24
	30	0.90	4 x 30
	40	1.04	4 x 32
	50	1.16	5 x 33
4-SST-PC	30-40	0.88	4 x 30
	40-75	1.00	4 x 30
2-SST	20	0.08	2 x 5
	30	0.09	2 x 6
	40	0.10	2 x 7
	50	0.12	3 x 7
2-SST-PC	30-40	0.09	2 x 6
	40-75	0.10	2 x 6
4S-SST	20	0.46	4 x 17
	30	0.55	4 x 18
	40	0.63	4 x 19
	50	0.71	5 x 19
4S-SST-PC	30-40	0.50	4 x 18
	40-75	0.59	4 x 18