

Programador Galcon DC-4

Automatismos a batería (para 9V y 18V)

Varias Referencias

Código: A

ESPECIFICACIONES

- Alimentación eléctrica**
2 X 9V
- Protección IP**
IP-68
- Compatibilidad con solenoides**
9V 2 Hilos 2W
18V 3 Hilos 2W
- Nº de estaciones**
4
- Arranques x zonas al día**
4
- Tiempos de riego**
De 1 min. a 12 h.
- Arranque manual x zonas**
Si
- % Aporte de agua**
10% - 190%
- Nº de salidas simultáneas**
2 + MW
- Válvulas**
De 1", 1 1/2" y 2"
- Retardo inicio del riego**
De 1 a 99 días
- Ciclos de riego**
De 1 a 30 días
- Salida Bomba o MV**
Si
- Entrada de Sensor**
Si
- Protección contra cortocircuitos**
Si
- Opción anulación de riego**
Si
- Tiempo máximo cambio de pilas**
45 - 60 seg.
- Dimensiones**
125x90x65 (alto x ancho x fondo)



CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| Construido en plástico resistente a la corrosión. | Salida independiente MV/ Bomba. |
| Estanco con pantalla digital. | Función para anulación de riego. |
| Botonera de goma. | Entrada de sensor. |
| 4 estaciones independientes. | Programación por minutos. |
| 4 arranques por estación. | Posibilidad de riego manual secuencial. |
| Ciclo de riego de 1 minuto a 12 horas. | Alimentación: 2 pilas alcalinas de 9V. |
| Ciclo semanal o intervalo de 1 a 30 días. | Grado de protección IP-68 |